

# PEKA-AQUAsynt UniPro 65

## PEXKLUSIV!

**Die Plattpinsel-(R)evolution, speziell geeignet für wasserverdünnbare Farben!**

### Merkmale

- exklusive, neue Longlife Synthetikborsten-Mischung
- konisch in die Spitze zulaufende, gespitzte und geschliffene Borsten
- feine Spitze, ideale Spannkraft und Formstabilität
- exzellente Abriebfestigkeit
- Besatzmaterial mit garantiert gleichbleibender und zuverlässiger Performance, nahtlose Silberzwinge

### Nutzen/Vorteil

- langlebig (bis zu 5x höhere Verschleissfestigkeit als Naturborsten), hohe Abriebfestigkeit, kein Quellen, leicht zu reinigen
- ausgezeichnete Farbaufnahme, feiner, gleichmässiger Finish ohne die gewohnten Pinselspuren
- gleichmässige Farbabgabe, gute Kantendeckung, ideal zum Beschneiden
- sehr gut geeignet auch für rauhe Untergründe wie z.B. Putz, Beton etc.
- rationelles, zeitsparendes Arbeiten, ergibt in einem Arbeitsgang ein Optimum zwischen Oberflächengüte und Wirtschaftlichkeit

### Anwendungstipps

Vor dem Auftrag wasserverdünnter Farben sollten die Longlife Synthetikborsten gut mit Wasser genässt werden. Durch die leichte Wasseraufnahme wird die Synthetikborste noch geschmeidiger und von Arbeitsbeginn weg werden optimale Ergebnisse erzielt und die Plattpinsel sind noch einfacher zu reinigen.

In ausgedehnten Praxistests hat sich gezeigt, dass die neuen PEKA-AQUAsynt UniPro Plattpinsel grundsätzlich für alle Farben geeignet sind. Ihre absoluten Stärken zeigen sich aber speziell bei der Verarbeitung marktgängiger Farben auf wässriger Basis, wie z.B. Dispersionen, Wohnraumfarben, Mineralfarben etc. Durch die spezielle Machart eignen sich die UniPro 65 Plattpinsel aber auch sehr gut für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Kunstharzfarben.

### Artikel

### Art.Nr.

### VPE

### Masse

- Plattpinsel PEKA-AQUAsynt UniPro
- Plattpinsel PEKA-AQUAsynt UniPro
- Plattpinsel PEKA-AQUAsynt UniPro
- Plattpinsel PEKA-AQUAsynt UniPro
- Plattpinsel PEKA-AQUAsynt UniPro



65-10

12

Breite 10 mm

65-15

12

Breite 15 mm

65-20

12

Breite 20 mm

65-25

12

Breite 25 mm

65-30

12

Breite 30 mm