

Atemschutz- Ratgeber für das Malergewerbe

Masken gegen Partikel, Rauch und Nebel



Die Auswahl des richtigen Atemschutzes ist abhängig von den Schadstoffen und deren Konzentration (in Relation zum Grenzwert). Die Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und auf bisherigen Erfahrungswerten. Die Verantwortung über den Einsatz des richtigen Produktes liegt letztendlich allein beim Anwender.

	Comfort		Classic	Zubehör zu 8400-6200/-6800	
	- flexibles Material für hohe Dichtigkeit - flach faltbar zur praktischen Mitnahme - optimal für Brillenträger		- hohe Stabilität - einfach, schnell aufsetzbar	- kombinierbar mit allen Gasfiltern - einfach zu montieren	- schneller und sicherer Bajonett-Anschluss - geringes Gewicht - kompakte Bauform
					
	9322	9332	8822	5925	2125
Arbeiten mit Asbest in geringem Umfang					
Reinigen mit Staubaufkommen					
Schleifen					
Farben, Lacke					
Lacke Anti-Fouling					
Weichholz					
Hartholz, Tropenholz					
Metalle					
Rost					
Rostschutzanstrich					
Spachtelmasse, Füller					
Zement, Beton					

■ FFP2 = Optimale Schutzstufe 2
(10-facher Grenzwert)

■ FFP3 = Maximale Schutzstufe 3
(30-facher Grenzwert)

Atemschutz- Ratgeber für das Malergewerbe

Masken gegen Gase und Dämpfe



Die Auswahl des richtigen Atemschutzes ist abhängig von den Schadstoffen und deren Konzentration (in Relation zum Grenzwert). Die Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und auf bisherigen Erfahrungswerten. Die Verantwortung über den Einsatz des richtigen Produktes liegt letztendlich allein beim Anwender.

	Halbmasken Serie 4000			Halbmasken Serie 6000/7500	Vollmaske 6800
	• wartungsfrei • sofort einsetzbar • einfachste Handhabung			• geringer Atemwiderstand • kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht • flexibles Bajonett-Anschlusssystem • wartungsarm	• grosse Sichtscheibe, kratzfest • in 3 Grössen erhältlich
				Als 6200 Kit erhältlich 	
					
	4251	4255	4279	6055	6098
	A1P2DR	A2P3DR	ABEK1P3DR	A2	AXP3R
Abbeizen					
ammoniakhaltige Lösemittel					
Organische Dämpfe (Siedepunkt unter 65°C)					
organische Lösemittel					
Reinigen					
Nitroverdünnern					
Waschbenzin					
Kleben					
lösemittelhaltige Klebstoffe					
Spritzen, Streichen					
wasserbasierende Farben und Lacke					
Kunstharzlacke					
lösemittelhaltige Farben					
isocyanathaltige Farben					
	Druckluft-Schlauchgerät oder Gebläsefiltergerät erforderlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder 3M Spezialisten.				



- P = Partikelfilter
 A = Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (z.B. Terpentin, Nitro, Benzin)
 B = Schutz gegen anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor)
 E = Schutz gegen saure Gase und Dämpfe (z.B. Schwefeldioxid)
 K = Schutz gegen Ammoniak
- Klasse 1 Filter bis 1000 ml / m³ (0,1 Vol %)
- Klasse 2 Filter bis 5000 ml / m³ (0,5 Vol %)

Bitte denken sie daran: Klebebänder vorzugsweise in der Originalverpackung in trockenen Räumen und bei normaler Raumtemperatur lagern. Die optimale Klebkraft wird bei einer Raumtemperatur von 20 °C erreicht. Angaben über Einsatz und Einsatzdauer basieren auf Erfahrungswerten. Im Zweifels-falle raten wir zur Testverklebung an einer unauffälligen Stelle.

Scotch®

Richtig abdecken.



						
	Für perfekte Farbkanten Scotch® 244 Extradünnes, imprägniertes Papierband (Washi)	Für glatte Oberflächen Scotch® 2090 Kreppband	Für heikle Oberflächen Scotch® 2070 Schwach klebendes Papierband (Washi)	Für raue Oberflächen Scotch® 2060 Stark klebendes Kreppband	Zum Abdichten und Fixieren Scotch® 2325 Stark klebendes Gewebeband (Polyethylen, beschichtet)	Für einfache Abdeckarbeiten 3M™ 201E Kreppband
Innen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aussen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UV-beständig	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Verklebedauer	Bis 150 Tage	Bis 14 Tage	Bis 7 Tage	Bis 3 Tage	Bis 1 Tag	Bis 1 Tage
Anwendung	Glas, Kunststoff, Farben, Lack, Holz, Metall, Raufaser-tapeten	Fliesen, Holz, Metall, Glas, Kunststoff (z.B. Fenster, Böden)	Ideal auf leicht feuchten Farboberflächen, Dekoren und heiklen Tapeten	Beton, Putz, Sandstein, Klinker, Ziegelstein	Optimal für Anwendungen auf rauen, porösen oder staubigen Oberflächen, Beton, Mauerwerk und Ziegelstein	Zum kurzfristigen Abdecken und zum Fixieren von Folien und Papier
						

3M